

Auslegung	rhenag Ladebox
Ladebox	rhenag Ladebox
Montageart	Wandmontage
Anzahl Ladepunkte	1
Gewicht	ca. 5 kg
Betriebstemperatur	-25° C bis +40 °C
Schutzart	IP 54
Branding (optional)	individuelle witterungsbeständige und graffitiabweisende Folierung ist über einen rhenag-Partner bestellbar
Elektrische Daten	rhenag Ladebox
Ladebox	rhenag Ladebox
Steckvorrichtung	IEC-Typ-2-Steckvorrichtung gemäß IEC 62196-2 (2014) mit automatischer Steckerverriegelung
Ausgangsleistung	Wechselstrom 400 V AC, dreiphasig, 16 A (11 kW)
optional	auch mit Wechselstrom 230 V AC, einphasig, 16 A (3,7 kW) zu betreiben
Stromsensor	interne Stromüberwachung
Ladebetriebsart	Mode 3 gemäß IEC 61851, Ladestrombegrenzung einstellbar
Schutztechnik (in vorgelagerter Hausinstallation sicherzustellen)	Personenschutz: Fehlerstromschutzschalter (RCD) Kurzschluss-/Überlastschutz: Hausanschlusssicherungen, Leitungsschutzschalter, Schutzüberwachung mit Arbeitsstromauslöser

